

Stap	Activiteiten
Stap 0 (0 ^{de} normaalvorm)	<ul style="list-style-type: none"> • Gegevens verzamelen • Sleutel aanwijzen • Tabel naam geven • Procesgegevens verwijderen
Stap 1 (1 ^{ste} normaalvorm)	<ul style="list-style-type: none"> • Repeating groups verwijderen en overbrengen in een nieuwe tabel • Koppel overbrengen • Sleutel(s) aanwijzen • Tabel naam geven
Stap 2 (2 ^{de} normaalvorm)	<ul style="list-style-type: none"> • Gegevens die afhankelijk zijn van een deel van de samengestelde sleutel verwijderen en overbrengen in een nieuwe tabel • Koppel overbrengen (meestal de sleutel v.d. originele tabel) • Sleutel(s) aanwijzen • Tabel naam geven
Stap 3 (3 ^{de} normaalvorm)	<ul style="list-style-type: none"> • Gegevens, die afhankelijk zijn andere (niet-sleutel) gegevens, verwijderen en overbrengen in een nieuwe tabel • Koppel overbrengen (het gegeven waar ze afhankelijk van zijn) • Sleutel(s) aanwijzen • Tabel naam geven

Procesgegevens zijn gegevens die berekend kunnen worden a.d.h.v. andere gegevens in de tabel.